

Ventile der Typenreihe HV

Herausragende Leistung. Unvergleichliche Lebensdauer.

Beschreibung

Zuverlässig

- Sanfteres Schließen, weniger Wasserstöße dank exzentrischem Membrane
- Robustes Polypropylengehäuse
- Rückschlagventil
- Filter bieten höchste Zuverlässigkeit
- Problemlose Wartung, da wenige Teile
- Buna-N Membran – selbstreinigender Eingangsfilter mit 90er-Gewebe (200 µ), Edelstahlfeder

Vielseitig

- Kompaktes Design, 6,4cm Drehradius für enge Installationen
- Funktioniert bei geringem Durchfluss und in Xerigation®-Anwendungen, wenn der RBY-Filter am Zulauf installiert ist
- Erhältlich mit mehreren Anschlusstypen
- Durch manuelle externe Entlastung kann während der Installation und beim Start des Systems Schmutz herausgespült werden
- Manuelles Öffnen ohne Ausströmen des Entlastungswassers

Einfache Wartung

- Griffige Multidrive-Schrauben für leichtere Wartung
- Ventil lässt sich wahlweise mit Steckschlüssel, Kreuzschlitzschraubendreher oder Schlitzschraubendreher öffnen
- Rascher Zugang zum Membrane – nur vier Schrauben
- Membran-Zentrierstab für zuverlässige Wartung



100-HV

Kenndaten

- **Druck:** 1,0 bis 10,3 bar
- **Durchfluss:** 0,05 bis 6,82 m³/h bei Durchfluss unter 0,68 m³/h oder bei Xerigation®-Anwendung, wenn RBY-100-200MX-Filter am Zulauf installiert
- **Temperatur:** Wassertemperatur bis 43 °C; Umgebungstemperatur bis 52 °C

Bestellbeispiel

100 – HVF – MM

Größe
100: 1" (26/34)

Typenreihe
HVF: Jar Top Ventil mit Durchflussregulierung

Optionale Konfiguration
AG x AG

Electrical Specification

- Magnetspule: 24 VAC / 50/60 Hz

Größe

- Höhe: 11,7 cm
- Länge: 11,2 cm
- Breite: 7,9 cm

Typenreihe

- 100- HV
- 100- HV-MM
- 100- HVF
- 100- HV-9V

LEISTUNGSDATEN: Druckverlust

| (m ³ /h) | 1" HV (bar) |
|---------------------|----------------|
| 0,25 | 0,11 |
| 0,75 | 0,14 |
| 1,00 | 0,16 |
| 2,00 | 0,23 |
| 5,00 | 0,32 |
| 7,50 | 0,42 |
| 9,10 | 0,57 |

Rain Bird Europe SNC

900, rue Ampère, B.P. 72000
13792 Aix en Provence Cedex 3
FRANCE
Tel: (33) 4 42 24 44 61
Fax: (33) 4 42 24 24 72
rbe@rainbird.eu - www.rainbird.eu

Rain Bird France SNC

900, rue Ampère, B.P. 72000
13792 Aix en Provence Cedex 3
FRANCE
Tel: (33) 4 42 24 44 61
Fax: (33) 4 42 24 24 72
rbf@rainbird.eu - www.rainbird.fr

Rain Bird Sverige AB

Fleningevägen 315
260 35 Ödåkra
SWEDEN
Tel: (46) 42 25 04 80
Fax: (46) 42 20 40 65
rbs@rainbird.eu - www.rainbird.se

Rain Bird Ibérica. S.A.

Polígono Ind. Pinares Llanos
c/ Carpinteros, 12, 2°C
28670 Villaviciosa de Odón, Madrid
ESPAÑA
Tél: (34) 91 632 48 10
Fax: (34) 91 632 46 45
rbib@rainbird.eu - www.rainbird.es

Rain Bird Deutschland GmbH

Oberjesinger Str. 53
71083 Herrenberg-Kuppigen
DEUTSCHLAND
Tel: (49) 07032 99010
Fax: (49) 07032 9901 11
rbd@rainbird.eu - www.rainbird.de

Rain Bird Türkiye

İstiklal Mahallesi,
Alemdağ Caddesi, No.262
34760 Ümraniye İstanbul
TÜRKİYE
Tel: (90) 216 443 75 23
Fax: (90) 216 461 74 52
rbt@rainbird.eu - www.rainbird.com.tr